

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****- 1.1 Produktidentifikator****- Handelsname: yoose Felgenreiniger – UNGLAUBLICH SAUBERE FELGEN****- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**- Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Reiniger**- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt - Hersteller/Lieferant:**

yoose GmbH

Oldenburger Strasse 29

D-49610 Quakenbrück Tel.:

+49 (0) 5431 / 969925

E-Mail: service@yoose.de

**- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit - 1.4 Notrufnummer:**

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Göttingen

Tel.: +49 (0) 551 / 19240

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**- Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Xi; Reizend**

R36: Reizt die Augen.

Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**- Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

**- Klassifizierungssystem:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**- 2.2 Kennzeichnungselemente****- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

### - Gefahrenpiktogramme



GHS07

### Signalwort Achtung

### - Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Natriummercptoacetat

### - Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

### - Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P330 Mund ausspülen.

### - 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung - PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### - 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

### - Gefährliche Inhaltsstoffe:

|  |  |        |
|--|--|--------|
| CAS: 367-51-1<br>EINECS: 206-696-4<br>Reg.nr.: 01-2119968564-24                    | Natriummercptoacetat<br>T R25;  Xn R21;  Xi R36/38;  Xi R43<br>Acute Tox. 3, H301;  Met. Corr.1, H290;  Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317 | 10-25% |
| CAS: 68891-38-3<br>NLP: 500-234-8<br>Reg.nr.: 01-2119488639-16                     | Fettalkohol-C12/14-ethersulfat, Natriumsalz<br>Xi R38-41<br>Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                    | < 2,5% |
| - Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe |  |        |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

|   |      |
|---|------|
| anionische Tenside, Duftstoffe (COUMARIN, D-LIMONENE), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE | < 5% |
|---|------|

- **zusätzl. Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN****- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

- **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- **nach Hautkontakt:** Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

**- nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Arzt konsultieren.

**- nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG****- 5.1 Löschmittel****- Geeignete Löschmittel:**

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Thermische Zersetzung kann reizende Gase und Dämpfe freisetzen Explosions- und Brandgase nicht einatmen. - **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung - Besondere Schutzausrüstung:**

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

**- Weitere Angaben**

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

### ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.

- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Mit viel Wasser verdünnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung** Augen- und Hautkontakt verhindern.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. - **7.2**

- **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten -**

**Lagerung:** In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.

- **Zusammenlagerungshinweise:**

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Nicht zusammen mit Säuren lagern.

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Behälter dicht geschlossen halten.

Vor Frost schützen.

- **Lagerklasse:**

12 Nicht brennbare Flüssigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern)

- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -**

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- **8.1 zu überwachende Parameter**

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| <b>- DNEL-Werte</b>                     |                            |  |
| <b>367-51-1 Natriummercaptopoacetat</b> |                            |  |
| Oral                                    | DNEL (population)          | 0,002 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)      |
| Dermal                                  | DNEL (population)          | 1,03 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)       |
|   | DNEL (worker)              | 2,06 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)       |
| Inhalativ                               | DNEL (population)          | 0,348 mg/m <sup>3</sup> (Long-term - systemic effects) |
|   | DNEL (worker)              | 1,41 mg/m <sup>3</sup> (Long-term - systemic effects)  |
| <b>- PNEC-Werte</b>                     |                            |  |
| <b>367-51-1 Natriummercaptopoacetat</b> |                            |  |
| PNEC                                    | 3,2 mg/l (Kläranlage)      |  |
| PNEC aqua                               | 0,038 mg/l (fresh water)   |  |
|   | 0,0038 mg/l (marine water) |  |

- **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

- **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition - Persönliche Schutzausrüstung:**

- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

- **Atemschutz:** Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

- **Handschutz:**

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- **Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

### - Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. -

**Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:** Nitrilkautschuk -

**Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille.

### - Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |  |
|--|--|
| - <b>9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften - Allgemeine Angaben - Aussehen:</b> |  |
| <b>Form:</b>   | flüssig / gelartig   |
| <b>Farbe:</b>  | blau   |
| - <b>Geruch:</b>   | parfümiert   |
| - <b>Geruchsschwelle:</b>  | Nicht bestimmt.  |
| - <b>pH-Wert bei 20 °C:</b>  | 7-8  |
| - <b>Zustandsänderung</b>  |  |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>  | Nicht bestimmt   |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>  | 100 °C   |
| - <b>Flammpunkt:</b>   | Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. |
| - <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig):</b>  | Nicht anwendbar.   |
| - <b>Zündtemperatur:</b>   |  |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>  | Nicht bestimmt.  |
| - <b>Selbstentzündlichkeit:</b>  | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                               |
| - <b>Explosionsgefahr:</b>   | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.                            |
| - <b>Explosionsgrenzen: untere:</b>  | Nicht bestimmt. <b>obere:</b>  |
|  | Nicht bestimmt.  |
| - <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>   | 23 hPa   |

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

|  |
|--|
| - <b>Dichte bei 20 °C:</b> 1,09 g/cm <sup>3</sup>  |
| - <b>Relative Dichte</b> Nicht bestimmt. - <b>Dampfdichte</b> Nicht bestimmt. - <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b> Nicht bestimmt. |
| - <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:</b> vollständig mischbar  |
| - <b>Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):</b> Nicht bestimmt.  |
| - <b>Viskosität: dynamisch:</b> Nicht bestimmt. <b>kinematisch:</b> Nicht bestimmt.  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| - <b>9.2 Sonstige Angaben</b> | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |
|-------------------------------|--|

### ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- **10.1 Reaktivität**
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:**  
starke Oxidationsmittel  
starke Säuren
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Bei thermischer Zersetzung können verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhängt.

### ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen - Akute Toxizität:**

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| - <b>Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:</b> |      |                       |
| <b>367-51-1 Natriummercaptoacetat</b>        |      |                       |
| Oral   | LD50 | 200 mg/kg (rat)       |
| Dermal                                       | LD50 | 1000-2000 mg/kg (rat) |

- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** Bei längerem Hautkontakt können Reizungen auftreten.
- **am Auge:** Leichte Reizung (geschätzt)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

- **Sensibilisierung:** Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

### ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

#### - 12.1 Toxizität

|  |   |
|--|---|
| <b>- Aquatische Toxizität:</b>         |   |
| <b>367-51-1 Natriummercaptopacetat</b> |   |
| EC 50 / 48 h                           | 38 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC 50 / 72 h                           | 13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC 50 / 48 h                           | 880 mg/l (Leuciscus idus)                 |

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Weitere ökologische Hinweise:**

- **Allgemeine Hinweise:** Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß VwVwS.

- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung - PBT:** Nicht anwendbar.

- **vPvB:** Nicht anwendbar.

- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

#### - 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

- **Empfehlung:** Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- **Abfallschlüsselnummer:**

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im Wesentlichen anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

- **Ungereinigte Verpackungen:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

- **Empfehlung:**

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. Entsorgung der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen Behörden.

**L e i h v e r p a c k u n g:** Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!

Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

- **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

### ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

|  |   |
|--|---|
| - <b>14.1 UN-Nummer</b>                                |   |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                               | entfällt                                |
| - <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>     |   |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                               | entfällt                                |
| - <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                 |   |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                               |   |
| - <b>Klasse</b>  | entfällt                                |
| - <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                        |   |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                               | entfällt                                |
| - <b>14.5 Umweltgefahren:</b>                          |   |
| - <b>Marine pollutant:</b>                             | Nein                                    |
| - <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den</b>     |   |
| <b>Verwender</b>                                       | Nicht anwendbar.                        |
| - <b>14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des</b> |   |
| <b>MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-</b>      |   |
| <b>Code</b>  | Nicht anwendbar.                        |
| - <b>Transport/weitere Angaben:</b>                    | Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen |
| - <b>UN "Model Regulation":</b>                        | -                                       |

### ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

- **Nationale Vorschriften:**

- **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** - - **Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | < 2,5       |

- **Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**- Relevante Sätze**

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kürzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Sätze). Diese Sätze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angeführt.

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301 Giftig bei Verschlucken.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- .....
- R21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
- R25 Giftig beim Verschlucken.
- R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
- R38 Reizt die Haut.
- R41 Gefahr ernster Augenschäden.
- R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

- **Datenblatt ausstellender Bereich:** Siehe auskunftgebender Bereich

- **Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV: Local Exhaust Ventilation

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Version Nr. 1

überarbeitet am: 08.12.2022

---

*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*IATA: International Air Transport Association*

*GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*

*CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)*

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*

*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*Met. Corr. 1: Corrosive to metals, Hazard Category 1*

*Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3*

*Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4*

*Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2*

*Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1*

*Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1*

*Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3*

---

---